


■ データ作成についての注意点


ご注意

Photoshopデータは白印刷に対応しておりません。
白印刷をご希望の場合はillustrator(パスデータ)で
ご入稿ください。

1. カラーモードは「CMYK」モードで作成してください。




ファイルを新規で作成する場合はCMYKモードを
ご選択ください。



ファイル作成後にカラーモードの確認もできます。
メニューから「イメージ」→「モード」を選びます。


RGBモードで作成したデータをCMYKモードに変更した場合、
色が変わりますので、カラーモードがCMYKモードになっているか
確認後にデータを作成ください。

2. 画像の解像度は原寸サイズで350ピクセル/インチ以上必要です。



ファイルを新規で作成する際に解像度を
350以上にします。

3. 印刷内容はレイヤー、カットラインはパスで作成してください。




印刷内容はレイヤーで作成してください。

カットラインはパスで作成してください。

4. カットラインは注文サイズ(原寸)で作成してください。

ツールバーの長方形ツールを選択します。アイコン部分を長押しすると円形など他の形状が
選択できます。変形カットはペンツールで作成できます。




←変形カットはペンツールで。

長方形ツールなど選択後、画面をクリックすると
上記のウィンドウが出てきますので、ご希望の
仕上がりサイズを入力してください。

←四角形や円形などはこちらのツールで。

5. 変形カットのカットラインは角部分がないように作成してください。



6. 作成したパスは名前を変更してください。



赤枠部分をダブルクリックすると「パスを保存」ウィンドウが出てきますので、
名前を「カットライン」にしてOKボタンを押してください。

7. 印刷保証範囲、塗り足しについて



仕上がりライン(黒の破線): 縦50mm × 横50mm
※注文サイズと同じサイズ(原寸)で作成してください。


印刷保証ライン(青の破線): 縦48mm × 横48mm
※サイズにかかわらず、切れてはいけない絵柄は上下左右それぞれ1mm以上内側におさめてください。

塗り足しライン(緑の破線): 縦52mm × 横52mm
※仕上がりライン(赤の破線)に絵柄が接している場合は
仕上がりラインより上下左右それぞれ1mm外側まで塗り足しを作成してください。

8. 文字サイズ、線の太さにご注意ください。




9. 作成したレイヤーは「画像の統合」をお願いいたします。



データが作成できましたら印刷内容のレイヤーは1つにまとめてください。(画像の統合)
メニューの「レイヤー」→「画像を統合」でレイヤーが1つにまとまります。

10. 切り抜きツールで不要な余白部分をカットしてください。



印刷データを作成する際はフォルダ内にある
「Photoshop_template.psd」ファイルを利用してください。